

DAC 4503T

armoire de commande DAC 3 ampères conforme NFS 61-938

Prix conseillé 495,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

Spécifications

- » » Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d'escalier
- » » Courant d'entraînement total maximal : 3 A
- » » Tension de sortie stabilisée
- » » Bouton de désenfumage et de ventilation intégré
- » » Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec
- » » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » » 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables
- » » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » » Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- » » Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la partie supérieure du boîtier

Caractéristiques techniques

Alimentation 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Puissance en veille < 5 W
Sortie 24 V DC / max. 3 A
Surveillance du mode de service Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection IP 30
Plage de températures -5 °C ... +40 °C
Boîtier Aluminium
l x H x (P) en mm 156 x 235 x 82
Poids 1,90 kg
Type de batterie Type 8 (1x) à commander séparément

Dessin côté



ALU
TECHNOLOGIE
SERVICES

2, rue de la douane
espace Rive Droite
54000 NANCY
Tél : 33 383 18 92 92

Téléchargement

[documentation technique](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

